

BEDRUCKBARE GLITZERFOLIE

Mit CAD-COLOR® Glitter werden Drucke zum aufregenden Hingucker- in fotorealistischer Qualität und mit tollen Glitzerpartikeln.



ERHÄLTLICH IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Die meisten Nylontextilien*
- * Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

ANDRUCKANLEITUNG

• Temperatur: 150° C


• Zeit: 12 Sek.

• Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)

• Träger: Heiß abziehen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® MagicMask Ultra Tack
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette
- Rakel



PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 30° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneinstrahlung.

DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG



Einfach zu entgittern



Dünn



Überbügelbar



Rückklebender Träger



bügeln



Für mehrfarbige Applikationen geeignet



Waschbar bis



Sublimationssperre



Dehnbar



Andruckparameter

Heiß abziehbar



Anpressdruck

